



Moduly SDS – základní rozdíly

	Micro E	Macro	Micro IO6	TTCPR0 Light / Light2	SDS BIG
Počet relé	0,1,2	4	6	0 / 2	6
PWM výstup	1	1	-	- / -	1
Digitální výstup D0	1	1	-	- / -	-
Teplotní čidla počet	16	2 x 16	16	16 / 16	2 x 64
Opto vstupy	3	8	-	4 / 4	8
Analogové vstupy	4	4	-	- / -	5
Převodník	RS232/RS485	RS485	-	- / -	RS485
Programování sds, html	ano	ano	ano	ano / ano	Ano FULL-C
Ethernet	ano	ano	ano	ano / ano	Ano
Napájení	12 až 24V	12,24V dle relé	12,24V dle relé	12-24V /12,24V dle relé	12-24V dle relé
Odběr *	0,13A	0,16A	0,2A	0,12A / 0,14A	0,18A
Čidlo vlhkosti	ano	ano	-	-	Ano
Provedení	DINBOX , light**	DINBOX	DINBOX , light**	light	DINBOX
POE napájení	ne	ne	ne	ano / ano	ne
Baterie	ne	ne	ne	ano / ano	ano
SD karta (záloha)	ne	ne	ne	ne	ano
Odporové čidlo (PT100)	ne	ne	ne	ne	ano

*při sepnutých relé

** DINBOX – krabička modul pro uchycení na din lištu

**LIGHT – modul pouze jako samostatná deska

www.merenienergie.cz , www.onlinetechnology.cz